

2023 FORD F-150

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN

| | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Supercrew 5.5-ft box | 5885 | 2029 | 1961 |
| Raptor 5.5-ft box mit 35 Zoll-Reifen | 5908 | 2184 | 2027 |

WEITERE AUSSENABMESSUNGEN (MILLIMETER WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN)

| | Supercrew 5.5-ft. | 5.5-ft Raptor mit 35 Zoll-Reifen |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Radstand | 3693 | 3693 |
| Gesamtlänge | 5885 | 5908 |
| Höhe Fahrerkabine | 1961 | 2027 |
| Breite - ohne Spiegel | 2029 | 2184 |
| Breite - mit Standardspiegel | 2431 | 2438 |
| Breite - Standardspiegel eingeklapp | 2123 | |
| Breite mit Anhängerspiegel | 2690 | |
| Breite - Anhängerspiegel eingeklapp | 2167 | |
| Spurweite vorn | 1725 | 1880 |
| Spurweite hinten | 1735 | 1869 |
| Überhang vorn | 955 | |
| Überhang hinten | 1234 | |
| Böschungswinkel vorn | 24,6° | 31° |
| Böschungswinkel hinten | 25,3° | 23,9° |
| Rampenwinkel | 20,0° | 22,7° |
| Bodenfreiheit | 239 | 305 |
| Offene Heckklappe bis Boden | 886 | 940 |
| Vorderkante Frontstoßstange bis Hinterkante Fahrerkabine | 3952 | |

INNENABMESSUNGEN

| | Supercrew (mm) |
|----------------------------|----------------|
| Sitzplätze | 5 seats |
| Kopffreiheit vorn | 1036 |
| Beinfreiheit vorn (max.) | 1115 |
| Schulterfreiheit vorn | 1694 |
| Hüftfreiheit vorn | 1588 |
| Kopffreiheit hinten | 1026 |
| Beinfreiheit hinten (max.) | 1107 |
| Schulterfreiheit hinten | 1676 |
| Hüftfreiheit hinten | 1590 |



ABMESSUNGEN PICK-UP BOX

| | 5,5-ft box (mm) |
|----------------------------|-----------------|
| Innenlänge | 1704,3 |
| Innenhöhe | 543,6 |
| Breite zwischen Radhäusern | 1285,2 |
| Breite Hecköffnung | 1531,6 |
| Max. Ladebreite (Boden) | 1656,1 |
| Ladevolumen | 1495 L |

KAROSSERIE

| | |
|----------------|---|
| Aufbau | Hochfester Vollprofil-Stahlrahmen, Hochfeste Karosserie aus Aluminiumlegierung in Militärqualität |
| Karosserieform | Karosserie auf Rahmen, SuperCrew |

KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN

| Motor | Berechneter kombinierter Verbrauch (l/100km)* | Co2 (g/km)* |
|---------------------------|---|-------------|
| 5.0L PDFI V8 | 14,37 | 342 |
| 3.5L PowerBoost Hybrid | 10,15 | 242 |
| 3.5L HO Ecoboost (Raptor) | 16,44 | 293 |

*Emissions- und Verbrauchswerte für nach Europa importierte amerikanische Fahrzeuge werden nach ECE R0183 abgeleitet und entsprechen den in ECE 692/2008 und 183/2011 festgesetzten US-amerikanischen EPA- und kalifornischen Standards. Bei den Werten handelt es sich um behördliche Berechnungen, die möglicherweise nicht den realen Bedingungen entsprechen.

GEWICHTE UND KAPAZITÄTEN

| Motor | GVWR (Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht) | Leergewicht EU (+75kg) (Leermasse) |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| 5.0L PDFI V8 | 3198 | 2303 |
| 3.5L PowerBoost Hybrid | 3334 | 2577 |
| 3.5L HO Ecoboost (Raptor) | 3266 | 2645 |
| Anhängelast und Nutzlast | Max. Nutzlast | Max. Anhängelast (BE) |
| 5.0L PDFI V8 | 895 | 3500 |
| 3.5L PowerBoost Hybrid | 756 | 3500 |
| 3.5L HO Ecoboost (Raptor) | 646 | 3500 |

SICHERHEITS- / STEUERUNGSSYSTEME

Standardsicherheit

ABS/Stabilitätskontrolle Allrad-Antiblockiersystem, AdvanceTrac® mit Roll Stability Control™ (RSC®)

Airbags

Vorn, Fahrer und Beifahrer

Vorn, Seitenairbags in Fahrer- und Beifahrersitz

Vorn, Knieairbags für Fahrer und Beifahrer

Safety Canopy® Seiten-Vorhangairbags

Fahrwerkssicherheit

Blattfedern / Starrachse



MOTOR, ANTRIEB UND TANKINHALT

| | 5.0L PDFI V8 | 3.5L Powerboost Hybrid | 3.5L HO EcoBoost (Raptor) |
|------------------------------------|---|--|--|
| PS (HP) | 406 PS | 436 PS | 456 PS |
| Drehmoment | 555,9 NM | 772,8 NM | 691,5 NM |
| Kilowatt | 298 kW | 321 kW | 336 kW |
| Bauform | 90-Grad-V8 Saugmotor, obenliegende Nockenwellen | 60-Grad-V6 mit Doppelturbolader und Ladeluftkühlung, obenliegende Nockenwellen | 60-Grad-V6 mit Doppelturbolader und Ladeluftkühlung, obenliegende Nockenwellen |
| Material Motorblock / Zylinderkopf | Motorblock Aluminium, Zylinderköpfe Aluminium | Motorblock Aluminium, Zylinderköpfe Aluminium | Motorblock Aluminium, Zylinderköpfe Aluminium |
| Hubraum | 5.0 liters (5,038 cubic centimeters) | 3.5 liters (3,497 cubic centimeters) | 3.5 liters (213 cubic inches) |
| Bohrung x Hub | 3.66 x 3.65 inches | 3.64 x 3.41 inches | 3.64 x 3.41 inches |
| Kompressionsverhältnis | 10.5:1 | 12:1 | 10.5:1 |
| Ventiltrieb | Rollenschlepphebel | Rollenschlepphebel | Rollenschlepphebel |
| Zündung | Einzelfunkenzündspulen | Einzelfunkenzündspulen | Einzelfunkenzündspulen |
| Kraftstoffzufuhr | Kombinierte Saugrohr- und Direkteinspritzung | Kombinierte Saugrohr- und Direkteinspritzung | Kombinierte Saugrohr- und Direkteinspritzung |
| Motorsteuerungssystem | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
| Ölwechsel-Einfüllvolumen | 7.75 quarts | 6 quarts | 6 quarts |
| Kühlmittelvolumen | 12.5 Liter | 14,5 Liter Hochtemperaturkreis, 6,8 Liter Niedertemperaturkreis | 13,0 Liter |

KRAFTSTOFFKAPAZITÄT

| Motor | Standard (Liter) | Vergrößert (Liter) |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 5.0L PDFI V8 | 98 | 136 |
| 3.5L Powerboost Hybrid | 115 | |
| 3.5L HO EcoBoost (Raptor) | | 136 |

ANTRIEB

| | |
|-------------------|---|
| Bauform | Frontmotor, elektronisch gesteuerter Allradantrieb mit elektronischer Hinterachsdifferenzialsperre Vollhybrid-Frontmotor, elektronisch gesteuerter Allradantrieb mit elektronischer Hinterachsdifferenzialsperre 3,5-Liter-EcoBoost-V6-Frontmotor, 10R80-Getriebe, 2-Gang-Torque-On-Demand®-Allradantrieb mit mechanischer Sperre, 4,10-Hinterachse mit elektronischer Hinterachsdifferenzialsperre |
| Verteilergetriebe | Elektronisches Shift-on-the-Fly (XLT, Lariat Launch Edition) mit Flat-Tow-Modus 2-Gang-Torque-On-Demand® (Lariat, Limited, Raptor) mit Flat-Tow-Modus |



GETRIEBE

| Konfiguration | 10-Gang SelectShift® Automatik | 10-Gang-Modular- Hybridgetriebe |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Erster Gang | 4.696 | 4.696 |
| Zweiter Gang | 2.985 | 2.985 |
| Dritter Gang | 2.146 | 2.146 |
| Vierter Gang | 1.769 | 1.769 |
| Fünfter Gang | 1.520 | 1.520 |
| Sechster Gang | 1.275 | 1.275 |
| Siebenter Gang | 1.000 | 1.000 |
| Achter Gang | 0.854 | 0.854 |
| Neunter Gang | 0.689 | 0.689 |
| Zehnter Gang | 0.636 | 0.636 |
| Rückwärtsgang | 4.866 | 4.866 |

FAHRWERK

| | XLT, LARIAT, LIMITED | RAPTOR |
|---------------------|---|--|
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker mit Gewindefahrwerk und gestanztem unteren Querlenker. | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker mit Gewindefahrwerk und unterem Querlenker aus Aluminiumguss |
| Stoßdämpfer vorn | Hochleistungs-Gasdruckdämpfer | Hochleistungs-Gasdruckdämpfer mit elektronisch gesteuerter, stufenloser Druckstufendämpfung FOX Racing Shox™, 3,1-Zoll- Dämpfer, Stangendurchmesser 0,875 Zoll (Standard) |
| Hinterradaufhängung | Blattfedern / Starrachse | Fünflenkerachse mit Panhardstab |
| Stoßdämpfer hinten | Standard - Hochleistungs- Gasdruckdämpfer | Hochleistungs-Gasdruckdämpfer mit elektronisch gesteuerter, stufenloser Druckstufendämpfung FOX Racing Shox™, 3,1-Zoll- Dämpfer, Stangendurchmesser 0,875 Zoll |
| Federweg vorn | N/A | 14,0 Zoll (Standard) |
| Federweg hinten | N/A | 15,0 Zoll (Standard) |



BREMSEN

| | Standardbremsanlage | Hochleistungsbremsanlage |
|---|---|---|
| Bremskraftverstärker | Elektronisch gesteuerte Bremsverstärkung | Elektronisch gesteuerte Bremsverstärkung |
| Bremsen vorn | Belüftete Scheibenbremsen mit elektrischem Antiblockiersystem | Belüftete Scheibenbremsen mit elektrischem Antiblockiersystem |
| Durchmesser/Stärke/ Material Bremsscheibe vorn | Nitro Tough Iron, 350 mm x 34 mm | Nitro Tough Iron, 350 mm x 34 mm |
| Bremssattel vorn | 2 x 51 mm Schwimmsattel | 2 x 51 mm Schwimmsattel |
| Material Bremsbeläge vorn | FER9213 | FER9213 |
| Bremsbelag-Auflagefläche vorn | 51547 mm ² | 51547 mm ² |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremsen mit elektrischem Antiblockiersystem | Belüftete Scheibenbremsen mit elektrischem Antiblockiersystem |
| Durchmesser Bremsscheibe/ Bremstrommel hinten | Nitro Tough Iron, 336 x 20 mm | Nitro Tough Iron, 336 x 20 mm |
| Bremssattel hinten | 1 x 54 mm Schwimmsattel mit eIFB | 1 x 54 mm Schwimmsattel mit eIFB |
| Material Bremsbeläge hinten | GA9105 | GA9105 |
| Bremsbelag-Auflagefläche hinten | 40998 mm ² | 40998 mm ² |
| Feststell-/Notbremse | Elektronische Feststellbremse 18,5 kN | Elektronische Feststellbremse 25,5 kN |

LENKUNG

| | Radstand (Zoll) | Durchmesser (m) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wendekreis (Bordstein zu Bordstein) | 145,4 | 14,6 |

FELGEN UND REIFEN

| Felgentyp | 6-Speichen-20-Zoll-Aluminiumfelge in Dark Alloy (64S) | Polierte 22-Zoll-Aluminiumfelge (64Z) | 17-Zoll-Aluminiumgussfelge (64B) |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Verfügbar für | XLT, Lariat | Limited | Raptor |
| Reifengröße | 275/60R20 115T A/T (T2P) | 275/50R22 111T A/S | LT315/70R17 (35") A/T |
| Felgenbreite (Zoll) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Reifenbreite (Zoll) | 11.10 | 10.90 | 12.5 |
| Statischer Halbmesser (Zoll) | 14.75 | 19.98 | 15.80 |
| Maximale Reifentragfähigkeit (kg/lbs.) | 1215/2679 | 1215/2679 | 1150/2535 |
| Maximale Radlast vorn/hinten (lbs.) | 2,025/2,249 | 1,950/2,166 | 1,900/1,925 |
| Kennzeichnung | M+S | M+S | Schneeflocke und M+S |
| Geschwindigkeitsindex | T | T | T |



Die Emissions- und Verbrauchswerte für nach Europa importierte amerikanische Fahrzeuge werden nach ECE R0183 abgeleitet und entsprechen den in ECE 692/2008 und 183/2011 festgesetzten US-amerikanischen EPA- und kalifornischen Standards. Bei den Werten handelt es sich um behördliche Berechnungen, die möglicherweise nicht den realen Bedingungen entsprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Emissions- und Verbrauchswerte zwar auf standardisierten Vorschriften basieren, die tatsächliche Leistung jedoch je nach Fahrbedingungen, Wartung und anderen externen Faktoren erheblich abweichen kann.

Abgebildete Fahrzeuge können Sonderausstattung zeigen. Ausstattungen werden eventuell nur in Kombination mit anderen Optionen angeboten oder unterliegen zusätzlichen Anforderungen/Einschränkungen bei der Bestellung. Abgebildete Abmessungen können aufgrund optionaler Funktionen und/oder Änderungen in der Produktion abweichen. Alle Informationen sind ohne Gewähr und können technische, Druck- oder andere Fehler enthalten. Ford und Hedin US Motor übernehmen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art auf einschließlich, aber nicht ausschließlich, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit der Informationen, Materialien, Inhalte, Verfügbarkeit und Produkte. Hedin US Motor behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Preise und Ausstattung jederzeit zu ändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben.

Hedin US Motor AB behält sich, vorbehaltlich aller geltenden Gesetze, das Recht vor, Ausstattungen oder andere Spezifikationen vorübergehend oder dauerhaft abzuändern oder aus dem Programm zu nehmen. Solche Änderungen oder Streichungen werden über das Ford-Händlernetzwerk kommuniziert werden.

Herausgegeben von Hedin US Motor AB. ©2023 Hedin US Motor AB